

HKD DOMO-V / HKD DOMO-VT

DRÜCKENDES WASSER



- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung** (Weiße Wanne)



Die HKD DOMO-V Typen sind variabel auf die vorhandenen Rohr- oder Kabeldurchmesser einstellbar. Eine HKD DOMO-V Type kann daher bis zu 10 Standard-Größen ersetzen. Die HKD DOMO-VT Type ist aufklappbar für die Anwendung bei bereits verlegten Leitungen. Die Anpassung auf den jeweiligen Durchmesser erfolgt durch einfaches Entfernen der nicht benötigten Gummi-Elemente.

- Dicht gegen drückendes Wasser bis 1,5 bar, gasdicht
- HKD DOMO-VT: Aufklappbar, für bereits verlegte Leitungen
- Alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A/Inox 304), optional 1.4571 (V4A/Inox 316)
- Dichtungswerkstoff: EPDM 40mm breit

i ZUBEHÖR

- Kernbohrungskonservierung, siehe Curaflex® Zubehör

Futterrohr- / Kernbohrungs-ID [DN in mm]	Rohr- / Kabel-AD [mm]
DOMO-V 100	0 (blind)
	18 – 19
	20 – 24
	25 – 29
	30 – 34
	35 – 39
	40 – 44
	45 – 49
	50 – 54
	55 – 59
DOMO-VT 100	60 – 65
	0 (blind)
	32
	40
	50
DOMO-V 150	63
	0 (blind)
	62 – 63
	75 – 77
DOMO-V 200	88 – 90
	108 – 110
	0 (blind)
	108 – 110
	123 – 125
	133 – 135
	158 – 160

V4A auf Anfrage.

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör. B-MT-1-600

HKD DOMO-V Thekendisplay



Thekendisplay Inhalt	Futterrohr- / Kernbohrungs-ID [DN in mm]	Rohr- / Kabel-AD [mm]
10 Stück	100	0 (blind)
		18 – 64
5 Stück	200	0 (blind)
		108 – 110
		123 – 125
		133 – 135
		158 – 160

Mix-Display Inhalt	Futterrohr- / Kernbohrungs-ID [DN in mm]
1 Stück	200
8 Stück	100
2 Stück	200
6 Stück	100
3 Stück	200
4 Stück	100
4 Stück	200
2 Stück	100

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör. B-MT-1-600

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.